



Preporučene kombinacije proizvoda uz kartušu od 50 ml						
Imprint 4 Super Quick Heavy	Imprint 4 Super Quick-Regular ili Imprint 4 Super Quick Light	1. tipus sūrūn foly	kék	5:1	minden Pentamax™ eszköz	Imprint 4 Képzőanyag
Imprint 4 Heavy	Imprint 4 Regular ili Imprint 4 Light	1. tipus sūrūn foly	kék	1:1	Garanit adagoló	Imprint 4 Monophase
Imprint 4 Monophase	Imprint 4 Regular ili Imprint 4 Light	3. tipus higán foly	almaződ	1:1	Garanit adagoló	
• Žlicu za otiske ispunite materijalom za otiske gute konzistencije ili puty materijalom.						
• Tijekom ispunjavanja Žlicu za otiske aplicirajte korekturni materijal uokolo preprecaje uz ispunjavanje pokrete i miješanje.						
– Ovisno o broju preprecaje, započnete s narošenjem tako da stodobno dovršite i ispunjavanje Žlicu za otiske i ustvaravanje uokolo preprecaje.						
• Polako postavite ispunjenu Žlicu za otiske u uspravno u duljin osima prepariranih zuba, te uzmite otkaz bez primjene pritska (pasivno).						
• Nakon što ste postavili stvrdnula izvadite otkaz iz ūsta.						
Monofazna tehnika:						
• Imprint 4 Elastomer Streljaku proizvodom Imprint 4 Penta Monophase ili neka vama bude pri rukama Imprint 4 Monophase u Garant dispeneru.						
• Žlicu za otiske ispunite materijalom za otiske Imprint 4 Penta Monophase ili Imprint 4 Monophase.						
• Tijekom ispunjavanja Žlicu za otiske u uspravno u duljin osima prepariranih zuba, te uzmite otkaz bez primjene pritska (pasivno).						
• Polako postavite ispunjenu Žlicu za otiske i ustva uspravno u duljin osima prepariranih zuba, te uzmite otkaz bez primjene pritska (pasivno).						
• Nakon što ste postavili stvrdnula izvadite otkaz iz ūsta.						
A klinički heljetoži i kezelést végző személy munkatáknak követően a függően a paszta a retraktív forrak alternatívalag, illetve velük vagy más retraktív műszaki kombinációkat.						
• A lemnitábeli területeket szárazít kell hagyni.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani.						
Irodai						
• Feloldogási idő 23°C/74°F	Imprint 4 Super Quick Regular lub Imprint 4 Super Quick Light	1. tipus higán foly	Befecskentő idő a szájban perc/másodperc	Intrarögzítő idő a szájban perc/másodperc		
• 3. tipus higán foly	Rözsászin	1:1	Garanit adagoló			
• 3. tipus higán foly	almaződ	1:1	Garanit adagoló			
• 3. tipus higán foly	rözsászin	1:1	Garanit adagoló			
• 2. tipus közepesen foly	levendula	5:1	minden Pentamax™ eszköz			
• 2. tipus közepesen foly	levendula	1:1	Garanit adagoló			
A klinikai helyzetűl és a kezelést végző személy munkatáknak követően a paszta a retraktív forrak alternatívalag, illetve velük vagy más retraktív műszaki kombinációkat.						
• A lemnitábeli területeket szárazít kell hagyni.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani.						
Tisztítás						
• Garant adaptó: a még nem szárladt paszta alkoholos törökendővel el kell tisztítani. Az adaptó fogantyút és a dugattyút legfeljebb 135 °C/275 °F-ig lehet autoklavban sterilizálni. Az adaptót az autoklavban előtt szélt kell tartalmazni. A fertőtlenítés gumiáthalú alapú olajszertelen használata.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani.						
Tízszín:						
• Garant adaptó: a még nem szárladt paszta alkoholos törökendővel el kell tisztítani. Az adaptó fogantyút és a dugattyút legfeljebb 135 °C/275 °F-ig lehet autoklavban sterilizálni. Az adaptót az autoklavban előtt szélt kell tartalmazni. A fertőtlenítés gumiáthalú alapú olajszertelen használata.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani.						
Tízszín:						
• Garant adaptó: a még nem szárladt paszta alkoholos törökendővel el kell tisztítani. Az adaptó fogantyút és a dugattyút legfeljebb 135 °C/275 °F-ig lehet autoklavban sterilizálni. Az adaptót az autoklavban előtt szélt kell tartalmazni. A fertőtlenítés gumiáthalú alapú olajszertelen használata.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani.						
Tízszín:						
• Garant adaptó: a még nem szárladt paszta alkoholos törökendővel el kell tisztítani. Az adaptó fogantyút és a dugattyút legfeljebb 135 °C/275 °F-ig lehet autoklavban sterilizálni. Az adaptót az autoklavban előtt szélt kell tartalmazni. A fertőtlenítés gumiáthalú alapú olajszertelen használata.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani.						
Tízszín:						
• Garant adaptó: a még nem szárladt paszta alkoholos törökendővel el kell tisztítani. Az adaptó fogantyút és a dugattyút legfeljebb 135 °C/275 °F-ig lehet autoklavban sterilizálni. Az adaptót az autoklavban előtt szélt kell tartalmazni. A fertőtlenítés gumiáthalú alapú olajszertelen használata.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani.						
Tízszín:						
• Garant adaptó: a még nem szárladt paszta alkoholos törökendővel el kell tisztítani. Az adaptó fogantyút és a dugattyút legfeljebb 135 °C/275 °F-ig lehet autoklavban sterilizálni. Az adaptót az autoklavban előtt szélt kell tartalmazni. A fertőtlenítés gumiáthalú alapú olajszertelen használata.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani.						
Tízszín:						
• Garant adaptó: a még nem szárladt paszta alkoholos törökendővel el kell tisztítani. Az adaptó fogantyút és a dugattyút legfeljebb 135 °C/275 °F-ig lehet autoklavban sterilizálni. Az adaptót az autoklavban előtt szélt kell tartalmazni. A fertőtlenítés gumiáthalú alapú olajszertelen használata.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani.						
Tízszín:						
• Garant adaptó: a még nem szárladt paszta alkoholos törökendővel el kell tisztítani. Az adaptó fogantyút és a dugattyút legfeljebb 135 °C/275 °F-ig lehet autoklavban sterilizálni. Az adaptót az autoklavban előtt szélt kell tartalmazni. A fertőtlenítés gumiáthalú alapú olajszertelen használata.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani.						
Tízszín:						
• Garant adaptó: a még nem szárladt paszta alkoholos törökendővel el kell tisztítani. Az adaptó fogantyút és a dugattyút legfeljebb 135 °C/275 °F-ig lehet autoklavban sterilizálni. Az adaptót az autoklavban előtt szélt kell tartalmazni. A fertőtlenítés gumiáthalú alapú olajszertelen használata.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani.						
Tízszín:						
• Garant adaptó: a még nem szárladt paszta alkoholos törökendővel el kell tisztítani. Az adaptó fogantyút és a dugattyút legfeljebb 135 °C/275 °F-ig lehet autoklavban sterilizálni. Az adaptót az autoklavban előtt szélt kell tartalmazni. A fertőtlenítés gumiáthalú alapú olajszertelen használata.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani.						
Tízszín:						
• Garant adaptó: a még nem szárladt paszta alkoholos törökendővel el kell tisztítani. Az adaptó fogantyút és a dugattyút legfeljebb 135 °C/275 °F-ig lehet autoklavban sterilizálni. Az adaptót az autoklavban előtt szélt kell tartalmazni. A fertőtlenítés gumiáthalú alapú olajszertelen használata.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani.						
Tízszín:						
• Garant adaptó: a még nem szárladt paszta alkoholos törökendővel el kell tisztítani. Az adaptó fogantyút és a dugattyút legfeljebb 135 °C/275 °F-ig lehet autoklavban sterilizálni. Az adaptót az autoklavban előtt szélt kell tartalmazni. A fertőtlenítés gumiáthalú alapú olajszertelen használata.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani.						
Tízszín:						
• Garant adaptó: a még nem szárladt paszta alkoholos törökendővel el kell tisztítani. Az adaptó fogantyút és a dugattyút legfeljebb 135 °C/275 °F-ig lehet autoklavban sterilizálni. Az adaptót az autoklavban előtt szélt kell tartalmazni. A fertőtlenítés gumiáthalú alapú olajszertelen használata.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani.						
Tízszín:						
• Garant adaptó: a még nem szárladt paszta alkoholos törökendővel el kell tisztítani. Az adaptó fogantyút és a dugattyút legfeljebb 135 °C/275 °F-ig lehet autoklavban sterilizálni. Az adaptót az autoklavban előtt szélt kell tartalmazni. A fertőtlenítés gumiáthalú alapú olajszertelen használata.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani.						
Tízszín:						
• Garant adaptó: a még nem szárladt paszta alkoholos törökendővel el kell tisztítani. Az adaptó fogantyút és a dugattyút legfeljebb 135 °C/275 °F-ig lehet autoklavban sterilizálni. Az adaptót az autoklavban előtt szélt kell tartalmazni. A fertőtlenítés gumiáthalú alapú olajszertelen használata.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani.						
Tízszín:						
• Garant adaptó: a még nem szárladt paszta alkoholos törökendővel el kell tisztítani. Az adaptó fogantyút és a dugattyút legfeljebb 135 °C/275 °F-ig lehet autoklavban sterilizálni. Az adaptót az autoklavban előtt szélt kell tartalmazni. A fertőtlenítés gumiáthalú alapú olajszertelen használata.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani.						
Tízszín:						
• Garant adaptó: a még nem szárladt paszta alkoholos törökendővel el kell tisztítani. Az adaptó fogantyút és a dugattyút legfeljebb 135 °C/275 °F-ig lehet autoklavban sterilizálni. Az adaptót az autoklavban előtt szélt kell tartalmazni. A fertőtlenítés gumiáthalú alapú olajszertelen használata.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani.						
Tízszín:						
• Garant adaptó: a még nem szárladt paszta alkoholos törökendővel el kell tisztítani. Az adaptó fogantyút és a dugattyút legfeljebb 135 °C/275 °F-ig lehet autoklavban sterilizálni. Az adaptót az autoklavban előtt szélt kell tartalmazni. A fertőtlenítés gumiáthalú alapú olajszertelen használata.						
• A lenyomatot megtörheti a retraktív anyagok maradványai alapos tisztítás és szártással el kell távolítani						